Entsorgungsfachbetrieb
Zertifiziert für:
Sammeln / Befördern / Lagern / Behandeln / Verwerten / Beseitigen / Handeln / Makeln
EGMV Entsorgergemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Leistungserklärung

gemäß Delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission vom 21. Februar 2014 zur Änderung von Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für die Produktgruppe „Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen“

Leistungserklärungs-Nr. 1/2026

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

10010 gesiebter Sand 0-2 mm
16230 Kies gebrochen 5-16 mm
14040 Kies rund 2-16 mm
14090 Kies rund 2-8 mm

2. Verwendungszweck: Gesteinskörnungen für Asphalt

3. Hersteller:

OTTO DÖRNER Mineralik GmbH & Co. KG
Lederstraße 24
22525 Hamburg

Kieswerk Krassow

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierte Norm: EN 13043: 2002 / AC: 2004

6. Notifizierte Stelle: bup Zert GmbH, 2516

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung		
Kenncode	16230 5/16	14040 2/16	14090 2/8
Petrographische Beschaffenheit	Kies gebrochen	Kies rund	Kies rund
Korngröße	5/16	2/16	2/8
Korngrößenverteilung	G_C90/15	G_C90/15	G_C90/15
Tolleranzkategorie	*$G_{20/15}$*	*$G_{20/17,5}$*	*NPD*
Werkstypischer Durchgang durch das Zwischensieb	*11 mm: 53 M.-%*	*8 mm: 56 M.-%*	-
Gehalt an Feinanteilen	*f_1*	*$F_{0,5}$*	*$F_{0,5}$*
Kornform, Kornformkennzahl	SI_{15}	SI_{15}	SI_{15}
Rohdichte ρ_p	2,67±0,03 Mg/m³	2,67±0,02 Mg/m³	2,67±0,02 Mg/m³
Anteil gebrochener Oberflächen	$C_{90/1}$	*NPD*	*NPD*
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	6 h: ≥70 % 24 h: ≥50 %	6 h: ≥80 % 24 h: ≥40 %	6 h: ≥80 % 24 h: ≥40 %
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA_{25}	LA_{20}	LA_{25}
Widerstand gegen Polieren	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Verschleiß von groben Gesteinskörnungen	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung Unterkorn (I) Festigkeitsverlust (V_{LA})	 ≤ 2 M.% ≤ 3 M.-%	 ≤ 2 M.% ≤ 3 M.-%	 ≤ 2 M.% ≤ 3 M.-%
Chemische Zusammensetzung	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Frostbeanspruchung	F_1	F_2	F_1
Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung	NPD	NPD	MS_{18}
Widerstand gegen Spike-Reifen	NPD	NPD	NPD
Grobe organische Verunreinigung	m_{LPC} 0,1	m_{LPC} 0,1	m_{LPC} 0,1

ZERTIFIKAT GÜLTIG BIS
DR. OTTO DÖRNER GRUPPE

Wesentliche Merkmale	Leistung		
Kenncode	10010		
Petrographische Beschaffenheit	Sand		
Korngröße	0/2		
Korngrößenverteilung	G_F 85		
Tolleranzkategorie	*NPD*		
Werkstypischer Durchgang durch das Zwischensieb	*NPD*		
Gehalt an Feinanteilen	f_3		
Kornform, Kornformkennzahl	NPD		
Rohdichte ρ_p	2,64±0,03 Mg/m³		
Anteil gebrochener Oberflächen	NPD		
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD		
Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD		
Widerstand gegen Polieren	NPD		
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	NPD		
Widerstand gegen Verschleiß von groben Gesteinskörnungen	NPD		
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung Unterkorn (I) Festigkeitsverlust (V_{LA})	NPD		
Wasseraufnahme	NPD		
Widerstand gegen Frostbeanspruchung	NPD		
Widerstand gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung	NPD		
Fließkoeffizient	$E_{CS}26$		
Grobe organische Verunreinigung	m_{LPC} 0,1		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.
Unterzeichnet für den Hersteller und in seinem Namen durch:

Datum:	04.05.2026	Ort der Ausstellung: Consrade
Name:	Herr Konwand	Herr Jahrend
Funktion:	Geschäftsführer	WPK-Beauftragter
Unterschrift:		

ZERTIFIKAT GÜLTIG MIT LIEFERSCHEINEN
DÖRNER GRUPPE