

**OTTO DÖRNER**  
 Kies und Deponien GmbH & Co. KG  
 Lederstr.  
 22525 Hamburg

Werk: Hittfeld  
 Eignungsnachweis Nr.: 5767/23 vom 09.08.2023  
 Produkt: RC-LITH mix 0-32 (B1) als RC 2  
 Sortennummer: 64028



**Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC 2)**

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

		Außerhalb von Wasserschutzbereichen		Innerhalb von Wasserschutzbereichen							
		ungünstig		günstig		günstig					
			Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A		WSG III B		Wasser-vorranggebiete		
					HSG III		HSG IV				
Einbauweise		1	2	3	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	4	5	6
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
5	Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten, jeweils mit wasserdurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1m ab Planum, jeweils unter gebundener Deckschicht	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE, sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Dämme und Wälle gemäß Bauweise E nach MTSE	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+
11	Bettungssand unter Pflaster- und Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Deckschicht ohne Bindemittel	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1m Dicke ab Planum, sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Bauweisen wie 13, jedoch unter Plattenbelägen	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
15	Bauweisen wie 13, jedoch unter Pflasterbelägen	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht, sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil der Kategorisierung!

**+** = Einbau zulässig  
**-** = Einbau unzulässig

Bericht geprüft und freigegeben durch Betriebsleitung NORD

*(Signature)*  
 i.V. Markus Lowack