

Otto Dörner Kies und Deponien GmbH & Co. KG  
Lederstraße 24  
22525 Hamburg

Werk: Nützen  
ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. -

RC-LITH FSS 0/32 B2 als RC-1  
Sortennummer: 64017

**DRC-LITH®**

#### Einbauweise

	Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)					
	außerhalb von Wasserschutzbereichen			innerhalb von Wasserschutzbereichen		
	ungünstig	günstig	ungünstig	günstig	WSG III A HSG III	WSG III B HSG IV
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+
5	Verfüllung von Leitungstrassengräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+
6	Asphalttragschicht (teilwasserundurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+
7	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+
8	Schottertagschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+
9	Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	-	+	-	-	+
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+
11	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	+	+	+	+	+
12	Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen	+	+	+	+	+
13	Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+
14	ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungstrassengräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	-	+	-	-
15	Bauweisen wie 13 unter Pflaster	-	+	-	+	+
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sofern Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+	-	+	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	+	-	+	+

+ Einbau zulässig  
- Einbau unzulässig

Datum:

**OTTO DÖRNER®**  
Kies und Betonbaustoffe & Co.KG  
Hausstraße 4  
22525 Hamburg  
Fax 040 / 548 85 - 183  
Fax 040 / 548 85 - 174

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht  
Bestandteil dieser Kategorisierung !