

Otto Dörner Kies und Deponien GmbH & Co. KG
Lederstraße 24
22525 Hamburg

Werk: Nützen
ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. -
RC-LITH mix 0/32 B1 als RC-2
Sortennummer: 64028

Otto Dörner®

Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)

	DRC-LITH®	Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 2 (RC-2)									
		außerhalb von Wasserschutzbereichen					innerhalb von Wasserschutzbereichen				
		ungünstig	günstig	ungünstig	günstig	ungünstig	günstig	ungünstig	günstig	ungünstig	günstig
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Vерfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Vерfüllung von Leitungstrassen unter gebundener Deckschicht	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränagetein) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Schottertagschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Bereichsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Deckschicht ohne Bindemittel ⁶⁾	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14	TsB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bauweisen wie 13 unter Pflaster	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht soie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	-	M	-	-	-	-	-	-	M

⁶⁾ Nicht zugelassen auf Kinderspielächen, in Wohngebieten oder Park- und Freizeitanlagen, es gelten die Begriffsbestimmungen gemäß §2 Nr. 18, 19, 20 BBodSchV

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung!
M-Zugelassen bei Ausbildung der Bodenabdeckung als Dränschicht (Kapillarsperreneffekt)

+ Einbau zulässig
- Einbau unzulässig

Datum:

06.02.23

otto DÖRNER®
Kies und Deponien GmbH & Co.KG
Lindstraße 24
22525 Hamburg
Tel.: 040 / 548 85 - 183
Fax: 040 / 548 85 - 174