

Otto Dörner Kies und Deponien GmbH & Co. KG  
Lederstraße 24  
22525 Hamburg

Werk: Nützen  
ErsatzbaustoffV Klassifizierung Nr. -  
RC-LITH mix 0/32 B2 als RC-1  
Sortennummer: 64128

**Otto Dörner®**

Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)

ungünstig	günstig	Wasserschutzbereichen	Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)					
			außerhalb von Wasserschutzbereichen			innerhalb von Wasserschutzbereichen		
			WSG III A HSG III		WSG III B HSG IV		Wasser- vorranggebiete	
Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Lehm, Schluff, Ton
1	2	3	4	5	6			
Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+
Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
Verfüllung von Leitungstrassen unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+
Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+
Schottertagschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
Frostschutzschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	-	+	-	-	-	-	-	-
Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Bereichsbereich in analoger Bauweise	+	+	-	+	+	+	+	+
Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+	+
Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+
Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+	+	+
ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	-	+	-	-	-	-	-
Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen	-	-	+	-	-	-	-	-
Bauweisen wie 13 unter Pflaster	-	+	+	-	+	-	+	+
Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht so wie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+	-	+	-	+	+	+
Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	+	-	+	-	+	+	+

+ Einbau zulässig  
- Einbau unzulässig

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung !

Datum:

**Otto DÖRNER®**  
Kies und Deponien GmbH & Co.KG  
Legesstrasse 20  
D-22222 Hamburg  
Tel. 040 / 548 85 183  
Fax 040 / 548 85 174

+ Einbau zulässig  
- Einbau unzulässig

06.03.23