

OTTO DÖRNER
 Kies und Umwelt Mecklenburg GmbH & Co. KG
 Am Conrader Berg 8
 19086 Conrade



Werk: Conrade
 Eignungsnachweis Nr.: 1735/23 vom 30.11.2023
 Produkt: Füllmaterial BM-F0*
 Sortennummer: 23020

Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Bodenmaterial der Klasse F0* (BM-F0*)

Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht

Außerhalb von
Wasserschutzbereichen

Innerhalb von
Wasserschutzbereichen

ungünstig

günstig

günstig

WSG III A

WSG III B

Wasser-
vorranggebiete

HSG III

HSG IV

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

Sand

Lehm,
Schluff,
Ton

1

2

3

4

5

6

Einbauweise

	1	2	3	4	5	6
1 Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+
2 Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+
3 Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+
4 Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+
5 Asphalttragschicht (teilwasserdurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+
6 Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten, jeweils mit wasserdurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+
7 Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+
8 Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1m ab Planum, jeweils unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+
9 Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE, sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+
10 Dämme und Wälle gemäß Bauweise E nach MTSE	+	+	+	+	+	+
11 Bettungssand unter Pflaster- und Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+
12 Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+
13 ToB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1m Dicke ab Planum, sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+
14 Bauweisen wie 13, jedoch unter Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+
15 Bauweisen wie 13, jedoch unter Pflasterbelägen	+	+	+	+	+	+
16 Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht, sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	+	+	+	+	+	+
17 Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	+	+	+	+	+	+

Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil der Kategorisierung!

+ = Einbau zulässig
- = Einbau unzulässig

Datum: 22.11.25

